

# Yurtessa

<b>Composizione</b>	85% Fibra Acrilica tinta in massa 15% Resine poliacriliche
<b>Costruzione</b>	ordito 29 fili/cm trama 16 fili/cm
<b>Titolo</b>	ordito Nm 2/34 trama Nm 2/34
<b>Altezza</b>	197 cm
<b>Peso</b>	360 gr/mq
<b>Finissaggio</b>	Teflon® + Anti-mould treatment TRIPLE resinatura
<b>Impermeabilizzazione</b> (UNI EN ISO 20811)	>1.500 mm (coated)
<b>Resistenza alla trazione</b> (UNI EN ISO 1421)	2013 N ordito 907 N trama
<b>Allungamento a trazione</b> (UNI EN ISO 1421)	31,5% ordito 23% trama
<b>Lacerazione</b> (UNI EN ISO 4674-1 Met A)	105,0 N ordito 72,0 N trama
<b>Permeabilità all'aria</b> (UNI EN ISO 9237)	1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /sec
<b>Solidità dei colori alla luce e intemperie</b> (UNI EN ISO 105 – B04)	8
<b>Fattore protezione solare raggi UV</b>	UPF 50 +
<b>Periodo di garanzia</b>	5 anni

